

HCC 4-SR - Odciążenie naciągu

3100224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3100224>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Odciążenie naciągu, kolor: szary



Dane handlowe

Numer artykułu	3100224
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1ZWX
Klucz produktu	BE1ZWX
Strona katalogu	Strona 438 (C-3-2013)
GTIN	4017918092528
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,98 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HCC 4-SR - Odciążenie naciągu

3100224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3100224>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Odciążenie naciągu
--------------	--------------------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

HCC 4-SR - Odciażenie naciągu

3100224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3100224>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3100224>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

HCC 4-SR - Odciążenie naciągu

3100224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3100224>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HCC 4-SR - Odciażenie naciągu

3100224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3100224>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl