

STG 8-RV/L - Obudowa wtyku

3190195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190195>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa wtyku, liczba biegunów: 8, kolor: szary



Dane handlowe

Numer artykułu	3190195
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1ZWX
Klucz produktu	BE1ZWX
Strona katalogu	Strona 578 (C-3-2013)
GTIN	4017918093150
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,554 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,528 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

STG 8-RV/L - Obudowa wtyku

3190195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190195>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Liczba biegunów	8

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

STG 8-RV/L - Obudowa wtyku

3190195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190195>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

STG 8-RV/L - Obudowa wtyku

3190195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190195>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl