

AI-XL 2,5- 8 BU - Tulejka

3201929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201929>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 17,5 mm, kolor: niebieski



Dane handlowe

Numer artykułu	3201929
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH341S
Klucz produktu	BH341S
Strona katalogu	Strona 485 (C-3-2019)
GTIN	4017918117351
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,261 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,25 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	14
Długość usuwanej izolacji	13 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	17,5 mm
Długość osłony	8 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	13 mm
średnica osłonki	2,3 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,3 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	7,9 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	8 mm
----------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI-XL 2,5- 8 BU - Tulejka

3201929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201929>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	Kod kolorystyczny wg DIN 46228-4, UL 486F-E
----------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Długość (b), długość tulejki (h), średnica wewnętrzna izolacji (d), średnica tulejki (k), grubość izolacji (i), grubość ścianki tulejki (j)

AI-XL 2,5- 8 BU - Tulejka

3201929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201929>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-XL 2,5- 8 BU - Tulejka

3201929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201929>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl