

JBC 2,5/8 - Zaciski do puszek instalacyjnych



3240166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240166>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



8-biegunowy zacisk do puszek instalacyjnej z przyłączem sprężynowym, do beznarzędziowego oprzewodowania przy pomocy przyłącza Push-in, do jedno i wielożyłowych przewodów o przekroju od 0,5 do 2,5 mm², przezroczysta obudowa izolująca

Dane handlowe

Numer artykułu	3240166
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7311
Klucz produktu	BE7311
Strona katalogu	Strona 560 (C-3-2019)
GTIN	4046356457965
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,815 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,815 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	AT

JBC 2,5/8 - Zaciski do puszek instalacyjnych



3240166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240166>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	zacisk do p. inst.
Liczba biegunów	8
Ilość przyłączy	8
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W
Napięcie probiercze	32,00 mV

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Prąd znamionowy	24 A
Maksymalny prąd obciążenia	24 A
Napięcie znamionowe	450 V
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	39,2 mm
Wysokość	8,9 mm
Głębokość	15,6 mm
Długość	15,6 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał izolacyjny	PC/PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

JBC 2,5/8 - Zaciski do puszek instalacyjnych

3240166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240166>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240166>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 327420

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	600 V	12 A	-	20 - 16

JBC 2,5/8 - Zaciski do puszek instalacyjnych

3240166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240166>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141104
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000446
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

JBC 2,5/8 - Zaciski do puszek instalacyjnych



3240166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240166>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl