

EC 2,5 P TR - Zacisk europejski

3240167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240167>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Europejska listwa zaciskowa z poliamidu, przezroczysta, z ochroną przewodów, do łączenia sztywnych i elastycznych przewodów, z i bez końcówki rurkowej o przekroju od 0,5 do 2,5 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	3240167
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7322
Klucz produktu	BE7322
Strona katalogu	Strona 556 (C-3-2019)
GTIN	4046356457903
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,07 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,07 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	AT

EC 2,5 P TR - Zacisk europejski

3240167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240167>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk europejski
Liczba biegunów	12
Raster	8 mm
Ilość przyłączy	24
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Gwint śruby	M2,6
Moment dokręcania	0,4 ... 0,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	5 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 1 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 0,75 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 0,75 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ²
Prąd znamionowy	24 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Maksymalny prąd obciążenia	24 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Napięcie znamionowe	450 V (Używać tylko po przymocowaniu!)
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	16,2 mm
Wysokość	13,4 mm
Głębokość	16,2 mm
Długość	93,6 mm
Odległości między otworami	8 mm
Raster	8 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
-------	---------------

EC 2,5 P TR - Zacisk europejski



3240167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240167>

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Dane techniczne

Odległości między otworami	8 mm
----------------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 110 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	bezpośrednie nakręcenie
----------------	-------------------------

EC 2,5 P TR - Zacisk europejski



3240167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240167>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141106
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl