

EC 4 - Zacisk europejski

3240168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240168>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Europejska listwa zaciskowa z polipropylenu, biała, do łączenia sztywnych i elastycznych przewodów, z i bez końcówki rurkowej o przekroju od 0,5 do 4 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	3240168
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7321
Klucz produktu	BE7321
Strona katalogu	Strona 558 (C-3-2019)
GTIN	4046356457774
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	AT

EC 4 - Zacisk europejski

3240168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240168>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk europejski
Liczba biegunów	12
Raster	8,1 mm
Ilość przyłączy	24
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Gwint śruby	M2,6
Moment dokręcania	0,4 ... 0,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	5 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 1 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	1 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ²
Prąd znamionowy	32 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm ²)
Maksymalny prąd obciążenia	32 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm ²)
Napięcie znamionowe	450 V (Bez przymocowania używać tylko do 250 V!)
Przekrój znamionowy	4 mm ²

Wymiary

Szerokość	16,6 mm
Wysokość	13 mm
Głębokość	16,6 mm
Długość	94,9 mm
Odległości między otworami	8,1 mm
Raster	8,1 mm

Dane materiału

Kolor	biały
-------	-------

EC 4 - Zacisk europejski

3240168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240168>



Klasa palności wg UL 94	-
Materiał izolacyjny	PP

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Dane techniczne

Odległości między otworami	8,1 mm
----------------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	bezpośrednie nakręcenie
----------------	-------------------------

EC 4 - Zacisk europejski

3240168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240168>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240168>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

EC 4 - Zacisk europejski

3240168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240168>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141106
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC 4 - Zacisk europejski

3240168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240168>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl