


EC 6 - Zacisk europejski



3240172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240172>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Europejska listwa zaciskowa z polipropylenu, biała, do łączenia sztywnych i elastycznych przewodów, z i bez końcówki rurkowej o przekroju od 0,75 do 6 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	3240172
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7321
Klucz produktu	BE7321
Strona katalogu	Strona 558 (C-3-2019)
GTIN	4046356457798
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,43 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	AT

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk europejski
Liczba biegunów	12
Raster	10 mm
Ilość przyłączy	24
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	6 mm ²
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 ... 0,6 Nm
Długość usuwanej izolacji	6 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,75 mm ² ... 6 mm ²
przekrój przewodu AWG	18 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	18 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Prąd znamionowy	41 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm ²)
Maksymalny prąd obciążenia	41 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm ²)
Napięcie znamionowe	450 V (Bez przymocowania używać tylko do 250 V!)
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

Szerokość	18,9 mm
Wysokość	14,9 mm
Głębokość	18,9 mm
Długość	116,5 mm
Odległości między otworami	10 mm
Raster	10 mm

Dane materiału

EC 6 - Zacisk europejski



3240172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240172>

Kolor	biały
Klasa palności wg UL 94	-
Materiał izolacyjny	PP

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Dane techniczne

Odległości między otworami	10 mm
----------------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	bezpośrednie nakręcenie
----------------	-------------------------

EC 6 - Zacisk europejski

3240172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240172>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240172>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

EC 6 - Zacisk europejski

3240172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240172>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141106
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC 6 - Zacisk europejski

3240172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240172>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl