

EC 10 - Zacisk europejski

3240176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240176>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Europejska listwa zaciskowa z polipropylenu, biała, do łączenia sztywnych i elastycznych przewodów, z i bez końcówki rurkowej o przekroju od 1 do 10 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	3240176
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7321
Klucz produktu	BE7321
Strona katalogu	Strona 559 (C-3-2019)
GTIN	4046356457811
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,1 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	AT

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk europejski
Liczba biegunów	12
Raster	11,5 mm
Ilość przyłączy	24
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,82 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	10 mm ²
Gwint śruby	M3,5
Moment dokręcania	0,8 ... 1 Nm
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Przekrój przewodu sztywnego	1 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	16 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	1 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	16 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	1 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	450 V (Bez przymocowania używać tylko do 250 V!)
Przekrój znamionowy	10 mm ²

Wymiary

Szerokość	17,3 mm
Wysokość	23,4 mm
Głębokość	17,3 mm
Długość	133,8 mm
Odległości między otworami	11,5 mm
Raster	11,5 mm

Dane materiału

EC 10 - Zacisk europejski

3240176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240176>



Kolor	biały
Klasa palności wg UL 94	-
Materiał izolacyjny	PP

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Dane techniczne

Odległości między otworami	11,5 mm
----------------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	bezpośrednie nakręcenie
----------------	-------------------------

EC 10 - Zacisk europejski

3240176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240176>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240176>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

EC 10 - Zacisk europejski

3240176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240176>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141106
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC 10 - Zacisk europejski

3240176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240176>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl