

WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana



3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

Dane handlowe

Numer artykułu	3240897
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 587 (C-3-2019)
GTIN	4046356710046
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,85 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,54 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana



3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	metryczny

Wymiary

Szerokość	23 mm
Wysokość	39 mm
Rozmiar klucza do montażu	21 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C

Montaż

Rozwartość klucza	21 mm
-------------------	-------

WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana



3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana



3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana



3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana

3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>



Akcesoria

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 12 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-PA HF-HB 15,8 BK - Wąż ochronny

3240840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240840>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 12 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana

3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>



WP-BASE A M16 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241083>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

WP-OR M16 - Pierścień uszczelniający

3241189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241189>



Pierścień uszczelniający, na gwint M16, kolor: czarny

WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana

3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>



A-INL-M16-P-BK - Przeciwnakrętka

1411214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411214>

Przeciwnakrętka, na gwint M16 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl