

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3241088
Jednostka opakowania	25 m
Minimalne zamówienie	25 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 585 (C-3-2019)
GTIN	4046356736527
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 260 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	75 975 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	34,5 mm
---------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	29 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	120 mm
Promień gięcia, statyczny	65 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Odporność na UV	tak
Temperatura krótkotrwała	150 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001175
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Akcesoria

WP-EC TPE HF 34,5 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla

3240979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240979>



Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla, materiał: TPE, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB

WP-SC PA HF 34,5 BK - Tulejka ochronna kabla

3240986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240986>



Tulejka ochronna kabla, materiał: PA 6, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 27 mm

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



WP-G HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240893>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240900>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



WP-G HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240879>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-G HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240886>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



WP-GA HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240921>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240929>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240914>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



WP-GR HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240949>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240935>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-BASE C PA HF 34,5 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą

3240963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240963>



Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą, materiał: PA, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



WP-BASE HF 37 - Obejma przewodu giętkiego

3240972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240972>

Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny



WP-BASE A PG29 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241081>

Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania



WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



WP-GR HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240943>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl