

# INB 10-12 - Mostek wtykowy

3246214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246214>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 3246214       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z2X        |
| Klucz produktu                      | BE1Z2X        |
| GTIN                                | 4046356586528 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 20,1 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20,1 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# INB 10-12 - Mostek wtykowy

3246214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246214>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Typ produktu    | Mostek wtykowy |
| Liczba biegunów | 10             |
| Raster          | 12 mm          |

### Wymiary

|        |       |
|--------|-------|
| Raster | 12 mm |
|--------|-------|

### Dane materiału

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kolor               | szary |
| Materiał            | Cu    |
| Materiał izolacyjny | PA    |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

# INB 10-12 - Mostek wtykowy

3246214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246214>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# INB 10-12 - Mostek wtykowy

3246214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246214>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)