

DP-PTRV 4 - Płytki dystansowe



3270163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytki dystansowe, długość: 63,6 mm, szerokość: 8,3 mm, wysokość: 54 mm, kolor: szary



Korzyści

- Można stosować oznaczniki do samodzielnego nadruku UC-TMF..., UCT-TMF...
- Nadaje się szczególnie do mocowania oznaczników
- Taki sam kontur jak rozdzielnica krosowa PTRV...

Dane handlowe

Numer artykułu	3270163
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6Z1X
Klucz produktu	BE6Z1X
Strona katalogu	Strona 46 (C-1-2019)
GTIN	4046356796262
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,417 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,083 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	PL

DP-PTRV 4 - Płytki dystansowa



3270163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płytki separacyjna
--------------	--------------------

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Wymiary

Szerokość	8,3 mm
Wysokość	54 mm
Długość	63,6 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)

DP-PTRV 4 - Płytki dystansowa

3270163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>



Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

DP-PTRV 4 - Płytki dystansowa

3270163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DP-PTRV 4 - Płytki dystansowa

3270163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DP-PTRV 4 - Płytki dystansowe

3270163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>



Akcesoria

PT-IL - Materiały montażowe

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090>

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology



ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0803447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803447>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

DP-PTRV 4 - Płytk dystansowa

3270163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>



ZBF 6/9,2 S8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

8191575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191575>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, rodzaj montażu: zatraskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm

ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 - Pasek oznaczników typu zack

0803448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803448>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatraskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

DP-PTRV 4 - Płytki dystansowa

3270163


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>



ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H - Pasek oznaczników typu zack

0803449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803449>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 - Pasek oznaczników typu zack

0803450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803450>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

DP-PTRV 4 - Płytki dystansowa

3270163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270163>



ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H - Pasek oznaczników typu zack

0803451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803451>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl