

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz



3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 8 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

- Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
- Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
- Indywidualne połączenie kolorystyczne przewodu i zacisku umożliwiające bezpieczną pracę bez ryzyka pomyłki
- Konfiguracja kolorystyczna w oparciu o VDE 0815
- Odejsięce pomiarowe 2,3 mm umożliwia pomiar między żyłami przewodu za pomocą standardowych końcówek pomiarowych

Dane handlowe

Numer artykułu	3270230
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6211
Klucz produktu	BE6211
Strona katalogu	Strona 50 (C-1-2019)
GTIN	4055626243238
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Łącznik krosowy
Liczba biegunów	2
Ilość przyłączy	32
Liczba rzędów	8
Potencjały	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	4
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom

Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	8 A
Maksymalny prąd obciążenia	8 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm ²)
Napięcie znamionowe	250 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu, drut [AWG]	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	8,3 mm
-----------	--------

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz



3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

Wysokość	100 mm
wysokość NS 35/15	95 mm
wysokość NS 35/7,5	87,5 mm
Długość	100 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C ()
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
----------------	-----------

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



	NS 35/15
--	----------

Rysunki

Schemat



PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	10 A	26 - 14	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	26 - 14	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
--	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
--	--	--	--	--

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz



3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250105

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz



3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

Akcesoria

DP-PTRV 8 - Płytki dystansowe

3270166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270166>



Płytki dystansowe, długość: 100 mm, szerokość: 8,3 mm, wysokość: 86 mm, kolor: szary

CDC-PTRV - Obejma blokująca

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270167>



Obejma blokująca, za pomocą czterech pojedynczych płytek PTRV, raster: 8,3 mm, szerokość: 35,6 mm, wysokość: 71,5 mm, kolor: szary

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



PT-IL - Materiały montażowe

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090>

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology



SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm² – PT 1,5/S i FT 1,5/S

RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz


3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0803444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803444>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803480>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0803479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803479>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

ZB 8,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack

8191573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191573>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,3 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,3 mm

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

TM-PTRV 8,QR:1-8 - Oznacznik do zacisków

0803468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803468>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2

TM-PTRV 8,QR:8-1 - Oznacznik do zacisków

0803470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803470>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

TM-PTRV 8,QR:A-H - Oznacznik do zacisków

0803471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803471>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm

TM-PTRV 8,QR:H-A - Oznacznik do zacisków

0803473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803473>



Oznacznik do zacisków, biały, opisany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 2,4 x 9,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



D-PTRV 8 WH - Pokrywa zamykająca

3270154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270154>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 1-8 - Pokrywa zamykająca

3270155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270155>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Pokrywa zamykająca

3270240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270240>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 8-1 - Pokrywa zamykająca

3270242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270242>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Pokrywa zamykająca

3270244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270244>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 1-16 - Pokrywa zamykająca

3270228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270228>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Pokrywa zamykająca

3270229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270229>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 9-16 - Pokrywa zamykająca

3270211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270211>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Pokrywa zamykająca

3270212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270212>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 17-24 - Pokrywa zamykająca

3270213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270213>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Pokrywa zamykająca

3270214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270214>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH 25-32 - Pokrywa zamykająca

3270215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270215>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Pokrywa zamykająca

3270216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270216>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH A-H - Pokrywa zamykająca

3270156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270156>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

D-PTRV 8 WH A-H LGS - Pokrywa zamykająca

3270241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270241>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

D-PTRV 8 WH H-A - Pokrywa zamykająca

3270243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270243>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



D-PTRV 8 WH H-A LGS - Pokrywa zamykająca

3270245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270245>



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

3270230


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary




E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



PTRV 8 /VDE 0815 - Rozdzielacz

3270230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270230>



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl