


ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060906>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1000

Korzyści

- Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokich rowkach tabliczek
- Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie

Dane handlowe

Numer artykułu	5060906
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2112
Klucz produktu	BG2112
Strona katalogu	Strona 117 (C-3-2019)
GTIN	4017918096137
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,142 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,078 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060906>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS
-------------------	---------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	5,2 mm
Wykonanie	wysoki

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1000
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Ilość pasków oznacznikowych	100

Wymiary

Szerokość	5 mm
Raster	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

5060906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060906>

Rysunki

Rysunek schematyczny



ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060906>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060906>

Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



GBS 5-UK - Uchwyty tabliczek

0804882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804882>



Uchwyt dla etykiet, do wszystkich listew zaciskowych, dla których przewidziana jest przegroda TS-K, wyposażone w ZB 5, kolor: szary

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060906>

STP 5-2 - Uchwyty tabliczek

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800967>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

STP 5-2/S - Uchwyty tabliczek

0800970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800970>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym ZFKK 1,5 z wyprowadzeniem MSTBV lub ICV, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060906>

GBS 5-UKK - Uchwyty tabliczek

0804947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804947>



Uchwyty dla etykiet, do wszystkich listew zaciskowych, dla których przewidziana jest przegroda TS-KK 3, wyposażone w ZB 5, kolor: szary

STP 5-3 - Uchwyty tabliczek

0810562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810562>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w trzypoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5-3L, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 5 x 10,5 mm

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060906>

SAD 5-UK - Adapter szyldzików

1000782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000782>



Adapter szyldzików, wciskany w zaciski z rowkiem na szyldzki, pod kątem 45°, do zacisków rząd. w rastrze 5 mm, opisywany taśmą ZB 5

STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl