

SUBCON 15 HD/F-SH - Wtyk mag. D-SUB

5604603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604603>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze żeńskie D-SUB, 15-biegunowe, dwa przepusty kablowe 35 , typ uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, ..., 14, 15 na złączkę z przyłączem śrubowym

Dane handlowe

Numer artykułu	5604603
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC511
Klucz produktu	DNC511
GTIN	4046356685221
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	76,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

SUBCON 15 HD/F-SH - Wtyk mag. D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604603>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
Przyporządkowanie pinów	wszystkie przyłącza 1:1 na zaciskach śrubowych

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	1 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB High Density
------------------	---

Interfejsy

Sygnał	Punkt-punkt
--------	-------------

Wymiary

Szerokość	16 mm
Wysokość	49,8 mm
Długość	61 mm

Wymiary zewnętrzne

Średnica zewnętrzna min.	4 mm
Średnica zewnętrzna maks.	12,7 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	ABS, metalizowany
------------------	-------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 50
-----------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

SUBCON 15 HD/F-SH - Wtyk mag. D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604603>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15 HD/F-SH - Wtyk mag. D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604603>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl