

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0198-1/DWU/S/2017

BiT 500® H; 300/500 V

1. Kod typu wyrobu:

BiT 500® H; 300/500 V

UWAGA! Poniższy zakres obejmuje również kable z żyłą ochronną!

3x0,5; 4x(0,5; 0,75; 1,0); 4x2x(0,5; 0,75); 5x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5); 5x2x(0,5; 0,75; 1,0); 6x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5);
 6x2x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5); 7x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 7x2x(0,5; 0,75; 1,0); 8x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5);
 8x2x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5); 9x0,75; 10x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 10x2x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5); 12x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5);
 12x2x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 14x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0); 14x2x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5);
 16x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0); 16x2x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 18x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0);
 18x2x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5); 19x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0); 20x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 20x2x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5);
 21x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 24x2x(0,75; 1,0; 1,5); 25x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 27x(0,5; 0,75; 1,0; 1,5);
 30x(0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 32x(0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 34x(0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 37x(0,75; 1,0; 1,5; 2,5);
 40x(1,0; 1,5); 42x(0,75; 1,0; 1,5; 2,5); 50x(1,0; 1,5; 2,5); 52x2,5; 60x2,5; 61x2,5;

2. Numer typu, partii lub serii:

Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia.

3. Zamierzone zastosowanie:

**Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o., 30-009 KRAKÓW, ul Friedleina 3/3
 Zakład Produkcyjny: Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o., 32-353 TRZYCIĄŻ 165**

4. Nazwa i adres producenta:

1+

5. System lub systemy oceny i weryfikacji swu:

6. Identyfikacja jednostek notyfikowanych: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr NB 1438 ustaliła typ wyrobu, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego oraz ZKP, stały nadzór i ocenę ZKP oraz badania sondażowe próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0561.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasyfikacja ogniowa	Cca-s1a,d0,a1	PN-EN 50575:2015-03+A1:2016-11
Substancje niebezpieczne	brak	

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

ZAKŁADY KABLOWE BITNER
 sp. z o.o.
 Ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
 Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

Ireneusz Sosnowski

.....
 nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Trzyciąż, 29.10.2018

.....
 Miejsce i data wystawienia

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację nr 0198-1/DWU/S/2017 z dnia 18.12.2017.