

TAB LED L



LED | IK07

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54;
Odporność na uderzenia:	IK07;
Moc nominalna [W]:	47.00;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4600;
Temperatura barwowa [K]:	4000; 5000;
Materiał korpusu oprawy:	PP;
Kolor korpusu oprawy:	grafitowy;
Materiał klosza:	PC;
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	236 / 261 / 64;
Klasa energetyczna:	A;

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, przed wejściem do budynku, billboardów, tablic reklamowych oraz jako lampa robocza: oświetlania miejsca pracy, warsztatu, placu budowy. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie.

ZASTOSOWANIE

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

TAB LED L

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Przewód - długość [m]	Rodzaj wtyczki	Klasa energetyczna	Indeks
47	4000	4600	3	UNI-SCHUKO	A	>> 622199
47	5000	4600	3	UNI-SCHUKO	A	>> 622250

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-07-01



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

