

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D25 + RJ45 + USB

USB (typ A); SUB-D25; RJ45

1 × USB (żeński/żeński) typ A; 1 × SUB-D25 (żeński/męski); 1 × RJ45, 8-piny metal, CAT5e (żeński/żeński)

1 × SUB-D25 (żeński/męski)

1 × RJ45, 8-pin Metal, CAT5e (żeński/żeński)

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×70.4 mm

SUB-D25

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy 3 A

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Liczba biegunów 25-piny

Podłączenie przednie SUB-D (żeński)

Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

USB

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	1 A
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	USB: 2.0/Typ 2dB (max. 480 Mbit/s)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

Dane handlowe

EAN	4048879037525
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE