

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D9 + RJ45 + USB

SUB-D9; RJ45; USB (typ A)

1 × SUB-D9 (żeński/żeński); 1 × RJ45, 8-biegunowy, metal, CAT5e (żeński/żeński); 1 × USB (żeński/żeński/kabel 0.7 m) typ A

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×45 mm

SUB-D9

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy 3 A

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Liczba biegunów 9-piny

Podłączenie przednie SUB-D (żeński)

Podłączenie tylne SUB-D (żeński)

Blokowanie slotów UNC 4...40 palcowe

USB

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy 1 A

Blokowanie slotów Snap In

Specification	USB: 2.0/Typ 2dB (max. 480 Mbit/s)
---------------	------------------------------------

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
------------------------------	------------------------

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
--------------------------	-------------

Podłączenie przednie	RJ45
----------------------	------

Podłączenie tylne	RJ45
-------------------	------

Blokowanie slotów	Snap In
-------------------	---------

Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
---------------	---------------------------------------

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
----------------	---------------------

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
-----------------	-------------

Dane handlowe

EAN	4048879037556
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----