

Złącze do metalowych rur osłonowych powlekanych tworzywem

PCS-FM, Nieobrotowy gwint zewnętrzny, IP54

Nieobrotowy gwint zewnętrzny, mosiądz niklowany.


Właściwości

- Złącze dwuczęściowe z gwintem zewnętrznym
- Szczelne i solidne umocowanie rury
- Możliwość mocowania przy pomocy nakrętki kontruującej



Złącze końcowe, proste HelaGuard PCS-FM z nieobrotowym gwintem zewnętrznym.

MATERIAŁ	Mosiądz niklowany (NPB)
Temperatura pracy	-100 °C do +300 °C



Złącze HelaGuard, proste ze stalym gwintem zewnętrznym

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Długość (L)	A/F Korpus (A/F1)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	8,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31000
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	8,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31001
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31003
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31004
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31005
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 szt.	Metal (ML)	166-31006
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 szt.	Metal (ML)	166-31007
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 szt.	Metal (ML)	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70	18,0	1 szt.	Metal (ML)	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84	20,0	1 szt.	Metal (ML)	166-31019

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Pobieranie CAD