



Złącze do metalowych rur osłonowych powlekanych tworzywem

PCS-FMC, dociskowe z gwintem nieobrotowym, IP65

Gwint zewnętrzny, mosiądz niklowany.

Spełnia wymagania dla klasy szczelności IP65.

Właściwości

- Wieloczęściowe złącze dociskowe z uszczelką elastomerową
- Zapewnia doskonałą odporność na rozciąganie
- Możliwość użycia do wejść gwintowanych jako złącze obrotowe aż do docięnięcia




Złącze końcowe, dociskowe HelaGuard PCS-FMC z nieobrotowym gwintem zewnętrznym.

MATERIAŁ	Mosiądz niklowany (NPB), Poliamid 6 (PA6)	Mosiądz niklowany (NPB), Elastomer termoplastyczny (TPE)
Temperatura pracy	-40 °C do +135 °C	

HF ✓

RoHS ✓



Złącze dociskowe HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym



Pobieranie CAD

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Długość (L)	A/F Korpus (A/F1)	A/F Nakrętka (A/F3)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
PCS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20	20	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31400
PCS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20	22	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31401
PCS16-FMC-M16	16	M16	11,5	33,0	24	26	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31402
PCS16-FMC-M20	16	M20	11,5	33,0	24	26	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31403
PCS20-FMC-M20	20	M20	15,3	33,5	26	29	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31404
PCS25-FMC-M25	25	M25	19,1	40,5	33	35	14,0	10 szt.	Metal (ML)	166-31405
PCS32-FMC-M32	32	M32	26,0	45,8	40	42	15,0	2 szt.	Metal (ML)	166-31406
PCS40-FMC-M40	40	M40	34,6	47,5	56	58	16,0	2 szt.	Metal (ML)	166-31407
PCS50-FMC-M50	50	M50	44,7	51,0	70	70	16,0	1 szt.	Metal (ML)	166-31408

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.