



Złącze do metalowych rur osłonowych z powłoką wodoszczelną

LTS-FMC, dociskowe z nieobrotowym gwintem, IP68

Gwint zewnętrzny, mosiądz niklowany.

Spełnia wymagania dla klas szczelności: IP66, IP67, IP68 oraz IP69k.

Właściwości

- Wieloczęściowe złącze dociskowe z uszczelką elastomerową
- Zapewnia doskonałą odporność na rozciąganie
- Możliwość użycia do wejść gwintowanych jako złącze obrotowe aż do docięnięcia




Złącze końcowe, dociskowe HelaGuard LTS-FMC z nieobrotowym gwintem zewnętrznym.

MATERIAŁ	Mosiądz niklowany (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Temperatura pracy	-40 °C do +135 °C

HF ✓

RoHS ✓



Złącze dociskowe HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym



Pobieranie CAD

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Długość (L)	A/F Korpus (A/F1)	A/F Nakrętka (A/F3)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
LTS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20	20	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32200
LTS10-FMC-M16	10	M16	5,6	29,8	20	20	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32201
LTS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20	22	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32203
LTS16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32204
LTS16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32205
LTS20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32206
LTS25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	10 szt.	Metal (ML)	166-32207
LTS32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	2 szt.	Metal (ML)	166-32208
LTS40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50	52	16,0	1 szt.	Metal (ML)	166-32209
LTS50-FMC-M50	50	M50	37,7	53,0	58	58	18,0	1 szt.	Metal (ML)	166-32210
LTS63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70	70	20,0	1 szt.	Metal (ML)	166-32211

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.