



Rura termokurczliwa 2:1

TCN20 - samogasnąca

TCN20 jest stosowana w szerokim zakresie aplikacji jako izolacja elektryczna, ochrona mechaniczna i element wiążący przewody.

Właściwości

- Cienkościenne rura wykonana z poliolefiny do zastosowań ogólnych
- Wysoka odporność na ogień, UL224 VW-1, CSA
- Szybkie obkurczanie
- Niska temperatura obkurczania



Rura termokurczliwa TCN20.



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temperatura pracy	-55 °C do +125 °C
Min. temp. obkurczania	+100 °C
Skurcz wzdłużny	+/-5%
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z IEC 243
Palność materiału	Samogasnący
Dopuszczenia	CSA, UL224 125 °C 600V VW-1

RoHS



Rura termokurczliwa o skurczu 2:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
TCN20-1.2/0.6	1,2	0,6	0,30	300 m	Czarny (BK)	300-73010
TCN20-1.6/0.8	1,6	0,8	0,35	300 m	Czarny (BK)	300-73020
TCN20-2.4/1.2	2,4	1,2	0,45	300 m	Czarny (BK)	300-73030
TCN20-3.2/1.6	3,2	1,6	0,45	300 m	Czarny (BK)	300-73040
TCN20-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	300 m	Czarny (BK)	300-73050
TCN20-6.4/3.2	6,4	3,2	0,55	300 m	Czarny (BK)	300-73060
TCN20-9.5/4.8	9,5	4,8	0,55	100 m	Czarny (BK)	300-73070
TCN20-12.7/6.4	12,7	6,4	0,65	100 m	Czarny (BK)	300-73080
TCN20-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	60 m	Czarny (BK)	300-73090
TCN20-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	60 m	Czarny (BK)	300-73100
TCN20-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	30 m	Czarny (BK)	300-73110
TCN20-50.8/25.4	50,8	25,4	1,15	30 m	Czarny (BK)	300-73120

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.