




Etykiety do tabliczek znamionowych, termotransfer

Helatag 1204 (Srebrny)



TYP	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Szerokość taśmy (WL)	Ilość etykiet w rzędzie	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1	1 000 szt.	Srebrny (SR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1	500 szt.	Srebrny (SR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1	1 000 szt.	Srebrny (SR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1	500 szt.	Srebrny (SR)	596-71204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	-	108,0	1	75,0 m	Srebrny (SR)	596-31204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1	5 000 szt.	Srebrny (SR)	596-21204

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.


Etykiety do oznaczeń inwentaryzacyjnych, termotransfer

Helatag 1206 (Biały)

Przemysłowe oznaczenie odporne na zadrapania. Odporność na wysokie temperatury umożliwia szerokie zastosowanie na płaskich powierzchniach. Klej dostosowany jest do bardzo trudnych powierzchni takich jak tworzywa czy powierzchnie lakierowane.

Właściwości

- Znakomite do oznaczania urządzeń mechanicznych pracujących w wysokich temperaturach (do +150°C)
- Wysoka jakość i czytelność kodów kreskowych i znaków alfanumerycznych
- Doskonała jakość wydruku z taśmą barwiącą TT822OUT
- Użycie drukarek TT4000+ i TT430 gwarantuje najlepsze rezultaty
- Oprogramowanie TagPrint Pro ułatwia projektowanie etykiet



Etykiety Helatag do trwałego oznaczania urządzeń.


MATERIAŁ	Typ 1206, Poliester (PET), biały błyszczący (GSWH)
Temperatura pracy	-40 °C do +150 °C
Temp. utwardzania	od 0 °C
Klej	Akrylowy
Grubość foli (µm)	50 µm
Właściwości chemiczne materiału	Wyśmienita odporność na wodę, alkohol, większość olei, smary, paliwo, rozpuszczalniki alifatyczne, słabo stężone kwasy, sole i zasady.
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
Dopuszczenia	UL-Recognized





Etykiety do identyfikacji zasobów, do druku termotransferowego

Helatag 1206 (biały)



TYP	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Szerokość taśmy (WL)	Ilość etykiet w rzędzie	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG71TD6-1206-WH	12,7	11,1	101,6	6	15 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12671
TAG13TD4-1206-WH	19,1	6,4	101,6	4	10 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12061
TAG16TD3-1206-WH	22,9	6,4	80,0	3	10 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12616
TAG61TD3-1206-WH	25,4	4,8	89,0	3	10 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12661
TAG01TD3-1206-WH	25,4	6,4	89,0	3	7 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-01120
TAG34TD3-1206-WH	25,4	9,5	85,1	3	7 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12634
TAG15TD3-1206-WH	25,4	12,7	85,1	3	7 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12615
TAG31TD3-1206-WH	25,4	19,1	85,1	3	5 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12631
TAG35TD3-1206-WH	31,8	9,5	101,6	3	7 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12635
TAG17TD2-1206-WH	38,1	6,4	85,1	2	5 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12617
TAG27TD2-1206-WH	38,1	19,1	85,1	2	2 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12627
TAG67TD2-1206-WH	38,1	31,8	85,1	2	2 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12667
TAG69TD2-1206-WH	40,6	22,9	89,0	2	2 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12669
TAG77TD1-1206-WH	50,8	22,9	55,0	1	2 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-71206
TAG73TD1-1206-WH	50,8	25,4	55,0	1	2 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12673
TAG68TD1-1206-WH	63,5	25,4	69,0	1	2 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12668
TAG63TD1-1206-WH	63,5	38,1	70,0	1	1 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12663
TAG76TD1-1206-WH	63,5	50,8	70,0	1	500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-61206
TAG4TD1-1206-WH	65,0	20,0	70,0	1	2 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-41206
TAG72TD1-1206-WH	69,9	31,8	76,0	1	1 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12672
TAG65TD1-1206-WH	76,2	36,5	82,0	1	1 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12665
TAG62TD1-1206-WH	76,2	50,8	82,0	1	500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12662
TAG64TD1-1206-WH	88,9	36,5	95,0	1	1 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12664

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.