

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2 x RJ45 + 2 x USB

RJ45; RJ45; USB; USB (typ A)

2 x RJ45, 8-piny Metal, CAT5e (żeński/żeński)

2 x USB (żeński/żeński) typ A

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 88x51x60 mm

USB

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy 1 A

Blokowanie slotów Snap In

Specification USB: 2.0/Typ 2dB (max. 480 Mbit/s)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Blokowanie slotów Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Płyta ekranująca

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm $\pm$ 0.1
Dane handlowe	
EAN	4048879037778
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE