


R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali

Gazowy osadzak do betonu zapewniający zwiększenie efektywności prac instalacyjnych, elektrycznych i montażu systemów suchej zabudowy

Certyfikaty
CE



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zakres gwoździ od 15 do 38mm zapewnia wszechstronność zastosowań
- Bezkluczowa regulacja głębokości osadzania zapewnia precyzję montażu
- Nakładka magnetyczna do mocowania metalowych łączników na stropie
- Dioda stanu baterii zabezpiecza przed przedwczesnym zużyciem baterii
- Magazynek ładowany od tyłu o pojemności 30 gwoździ zmniejsza ilość przestojów oraz ułatwia manewrowanie osadzakiem
- Sekwencyjny tryb pracy zapewnia bezpieczeństwo użytkownika
- Energia osadzania 80 J zapewnia możliwość pracy w stali (gwoździe 17 - 19 mm) i w betonie (gwoździe 17 - 38 mm)

Zastosowanie

- Montaż konstrukcji systemów suchej zabudowy
- Montaż uchwytych do kabli i rurek instalacyjnych
- Zabezpieczanie siatki drucianej jako zbrojenia tynku za pomocą specjalnej podkładki dociskowej

Produkty powiązane

- R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem
- R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem
- R-AW Metalowe podkładki dociskowe

Materiał podłoża

- Beton
- Bloczki betonowe
- Profil stalowy gorąco walcowany

Zestaw zawiera

- R-RAWL-SC40II Osadzak gazowy
- 2 baterie
- Zasilacz sieciowy
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi



Dane logistyczne

Indeks	Zakres długości	Podłoże	Ilość mo- zowań na jednej baterii	Typ łącz- nika	Rozmiar	WAGA	Typ poj- menika z gazem	Pojem- ność ma- [gwóźdź]	Ładowar- ka	Poziom hałasu	Waga opako- kg	Waga opako- kg	EAN
	[mm]				[mm]								
R-RAWL-SC40II	15 - 38	Beton C20/25 - C50/60	8000	Łeb okrą- gły, peł- ny	395x355x1 20	3.5	GP5	30	0.5	92	9.00	18.00	59066754 38092