

R-DFT Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach PPOŻ

Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych o niskiego napięcia, alarmowych i biernej ochrony PPOŻ



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Możliwość stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej dzięki wydanej rekomendacji do stosowania w tych systemach przez CNBOP
- Uchwyt posiada potwierdzone badaniami świadectwo dopuszczenia do stosowania w instalacjach o odporności ogniowej 30, 60 i 90 min.
- Wyposażony w specjalną wkładkę z tworzywa sztucznego umożliwiającą włożenie do lufy i montaż jedną ręką na stropie
- Przeznaczony do stosowania w instalacjach PPOŻ oraz innych systemach niskiego napięcia
- Powłoka cynkowa 5 mikronów zapewnia ochronę przed korozją
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku

Produkty powiązane

- R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem
- R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem
- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali

Zastosowanie

- Montaż kabli sygnałowych niskiego napięcia w instalacjach alarmowych, telekomunikacyjnych i przeciwpożarowych

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Ważne

Dane Techniczne

Indeks	Ilość w opakowaniu	Średnica wewnętrzna	Klasa odporności ogniowej	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[szt]	[mm]	[min]	kg	kg	
R-DFT-6	100	6	90	0.90	14.40	5906675394091
R-DFT-8	100	8	90	0.92	14.72	5906675394107
R-DFT-10	100	10	90	0.50	7.50	5906675394114