


R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem

Gwoździe do betonu do osadzaka SC40 przeznaczone do prac instalacyjnych w branży elektrycznej, suchej zabudowy, wod-kan oraz HVAC



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoźdźcia zwiększa łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoźdźcia zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów

Zastosowanie

- Mocowanie profili do podłoża betonowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Montaż koryt i kanałów kablowych

Produkty powiązane

- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Beton niespękany



Zalecenia montażowe

Podłoże			Beton
Efektywna głębokość zakotwienia	h_{ef}	[mm]	17
Min. grubość podłoża	h_{min}	[mm]	80
Min. rozstaw	s_{min}	[mm]	200
Min. odległość od krawędzi	c_{min}	[mm]	150

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Materiał podłoża		Beton C12/15	Beton C20/25 - C50/60
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE			
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{rk}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.35	0.45
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{rk}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.35	0.45
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE			
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{rd}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.14	0.18
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{rd}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.28	0.36
OBCIĄŻENIE ZALECANE			
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{rec}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.10	0.13
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{rec}			
Grubość blachy elementu mocowanego = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.20	0.26

Dane logistyczne

Indeks	Średnica łącznika	Długość	Typ łącznika	Trzon gwoźdźcia	Powłoka	Grubość powłoki	Metoda łączenia	Ilość łącz-	Ilość w opako-	Ilość pojemników	Waga opako-	Waga opako-	EAN
	[mm]							[szt]	[szt]	[szt]	kg	kg	
R-KNC-6/22	2.7	22	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.51	1.51	59066753 24319
R-KNC-6/25	2.7	25	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.67	1.67	59066752 10964
R-KNC-6/27	2.7	27	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.73	1.73	59066753 24326
R-KNC-6/32	2.7	32	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	1.95	1.95	59066753 24333
R-KNC-6/38	2.7	38	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	1000	1	2.24	2.24	59066753 24340
R-KNC-6/22/500	2.7	22	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.78	9.41	59066754 38122
R-KNC-6/25/500	2.7	25	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.88	10.55	59066754 38139
R-KNC-6/27/500	2.7	27	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	0.91	10.88	59066754 38146
R-KNC-6/32/500	2.7	32	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	1.04	12.42	59066754 38153
R-KNC-6/38/500	2.7	38	Pełny łeb, okrągły	Gładki	O cynk galwaniczny	Do 4 µm	Łączone plastikiem	10	500	1	1.18	14.19	59066754 38160