

R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem

Gwoździe do stali łączone plastikiem, przeznaczone do montażu uchwytów i korytek kablowych oraz profili w systemach suchej zabudowy



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoźdźcia zwiększa łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoźdźcia zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Okrągły łeppek zapewnia najwyższe parametry montażu

Produkty powiązane

- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali

Zastosowanie

- Mocowanie profili do podłoża stalowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Montaż koryt i kanałów kablowych

Materiał podłoża

- Profil stalowy

Ważne



Dane Techniczne

Indeks	Średnica łącznika	Długość	Typ łącznika	Trzon gwoźdźnia	Powłoka	Grubość powłoki	Metoda łączenia	Ilość łącz-	Ilość w opako-	Ilość pojemników	Waga opako-	Waga opako-	EAN
	[mm]	[mm]						[szt]	[szt]	[szt]	kg	kg	
R-KSC-6/17	2.7	17	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	łączone plastikiem	10	1000	1	1.26	1.26	5906675 324272
R-KSC-6/19	2.7	19	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	łączone plastikiem	10	1000	1	1.37	1.37	5906675 324289
R-KSC-6/17/500	2.7	17	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	łączone plastikiem	10	500	1	0.64	7.66	5906675 438177
R-KSC-6/19/500	2.7	19	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	łączone plastikiem	10	500	1	0.69	8.28	5906675 438184