

WP-G BRASS IP40 M12 - Dławnica gwintowana



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241045>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

Dane handlowe

Numer artykułu	3241045
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 599 (C-3-2019)
GTIN	4046356711814
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,24 g
Numer taryfy celnej	74122000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G BRASS IP40 M12 - Dławnica gwintowana



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241045>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	metryczny

Wymiary

Szerokość	23 mm
Wysokość	33 mm
Długość	33 mm
Rozmiar klucza do montażu	19 mm
	21 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	14 mm
---------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	8,5 mm
---------------------	--------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Brass, nickel-plated
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

Rozwartość klucza	19 mm
-------------------	-------

WP-G BRASS IP40 M12 - Dławnica gwintowana



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241045>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241045>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G BRASS IP40 M12 - Dławnica gwintowana



3241045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241045>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430310
ECLASS-12.0	27430310
ECLASS-13.0	27430310

ETIM

ETIM 8.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP40 M12 - Dławnica gwintowana

3241045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241045>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

WP-G BRASS IP40 M12 - Dławnica gwintowana

3241045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241045>



Akcesoria

WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-STEEL S 14 - Wąż ochronny

3240687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240687>



Wąż ochronny, materiał: Stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11 mm, Całkowita długość: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl