


Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LMBCE-A34E-QSKG-2/US



1 Moment dokręcający 35 Nm

ACS    EC 1935/2004  

Aplikacja		
Montaż		nadaje się do instalacji w istniejących adapterach czujników kamertonowych
Media		Ciecze; media lepkie; media sypkie
Zalecane medium		woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach; media sypkie
Nie stosować do		Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Function and features".
Długość sondy	[mm]	28
Ciśnienie w zbiorniku	[bar]	-1...40
olej		
Temperatura medium	[°C]	-20...100
Krótkotrwała temperatura medium	[°C]	-20...150; (1 h)
woda		
Temperatura medium	[°C]	-20...100
Krótkotrwała temperatura medium	[°C]	-20...150; (1 h)
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 2



Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LMBCE-A34E-QSKG-2/US

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	2	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; IO-Link	
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Liczba wyjść binarnych	2	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Ustawienia fabryczne	roztwory wodne	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
IO-Link Device ID	0x000172	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu master	A	
Ilość danych analogowych	1	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu [ms]	2,3	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-20...85	
Uwaga dot. temperatury otoczenia	Temperatura medium: < 100 °C	
	-20...60 °C	
	Temperatura medium: < 150 °C	
Temperatura składowania [°C]	-40...85	
Ochrona	IP 68; IP 69K	
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	: zbiorniki otwarte
	DIN EN 61000-6-3	: zbiorniki zamknięte
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata]	223	
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	H001

LMT202



Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LMBCE-A34E-QSKG-2/US

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	287,5
Wymiary	[mm]	Ø 30 / L = 112
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium		PEEK
Przylącze procesowe		G 3/4 gwint zewnętrzny
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		< 0,8

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	diody LED, kolor żółty
	status pracy	diody LED, kolor zielony


Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; Styki: połączone



Podłączenie



OUT1: Wyjście przełączające IO-Link Teach
OUT2: Wyjście przełączające
Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2