


Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ C



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DTG-2C RW1	czysta biel	1	1,1	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	grafit	1	1,1	6119 21 6
DTG-2C AL1	aluminium lakierowane	1	1,1	6119 21 8

PC poliwęglan

zł/szt.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (Keystone): kat 6A moduł i UAE moduł; Corning: moduły z Keystone; CobiNet: CobiDat KS moduł; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 moduł; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Keystone; OBO: Typ ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: kat 6A z Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.