



## Gniazda zasilające Moduł 45connect®

### Gniazdo zasilające 0°, Connect 45, Schuko, podwójne



| Typ           | Kolor                 | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------|
| STD-D0C RW2   | czysta biel           |               | 10,1                | <b>6120 36 2</b> |
| STD-D0C ROR2  | pomarańczowy          |               | 10,1                | <b>6120 36 4</b> |
| STD-D0C MZGN2 | miętowa zieleń        |               | 10,1                | <b>6120 36 6</b> |
| STD-D0C SRO2  | czerwony              |               | 10,1                | <b>6120 36 8</b> |
| STD-D0C SWGR2 | grafit                |               | 10,1                | <b>6120 37 0</b> |
| STD-D0C AL2   | aluminium lakierowane |               | 10,1                | <b>6120 37 2</b> |

PC poliwęglan

zł/szt.

Gniazdo zasilające z bocznym połączeniem podwójne 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-półowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1, do zastosowania w kanałach podparapetowych Rapid 45.