

Pokrywa czwórnika Magic



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DFKM 100 FS	100	1,25	1	29,6	7138 93 0
DFKM 150 FS	150	1,25	1	47,1	7138 93 2
DFKM 200 FS	200	1,25	1	68,5	7138 93 4
DFKM 300 FS	300	1,25	1	123,1	7138 93 6
DFKM 400 FS	400	1,25	1	241,5	7138 93 8
DFKM 500 FS	500	1,25	1	349,1	7138 94 0
DFKM 600 FS	600	1,25	1	476,2	7138 94 2


St Stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

zł/szt.

Pokrywa do czwórnika z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.

Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.



Pokrywa czwórnika Magic



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DFKM 100 DD	100	1,25	1	29,6	7138 97 0
DFKM 200 DD	200	1,25	1	68,5	7138 97 4
DFKM 300 DD	300	1,25	1	123,1	7138 97 6
DFKM 400 DD	400	1,25	1	241,5	7138 97 8
DFKM 500 DD	500	1,25	1	349,1	7138 98 0
DFKM 600 DD	600	1,25	1	476,2	7138 98 2

St Stal

DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

zł/szt.

Pokrywa do czwórnika z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.

Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

