


PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - Kabel mocy



2702304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702304>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel mocy, 3-bieg., PCW, pomarańczowy RAL 2004, Wtyki proste, kodowanie: czarny, na Gniazdo proste, kodowanie: czarny, długość kabla: 1 m

Opis produktu

Przewód służy do połączenia szeregowego kilku lamp PLD do szaf sterowniczych klasy 600.

Dane handlowe

Numer artykułu	2702304
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL23Z
Klucz produktu	DRL23Z
Strona katalogu	Strona 500 (C-6-2019)
GTIN	4055626112299
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	130,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	130 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - Kabel mocy



2702304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702304>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel mocy
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Lampy do szaf sterowniczych
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie

Dane materiału

Materiał przepustu	brak
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
Prąd znamionowy I_N	16 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Kodowanie	czarny

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Kodowanie	czarny

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
-------------------	-----

H05VV-F3G [PVC]

Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	H05VV-F3G [PVC]
przewód sygnałowy AWG	16
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7,8 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - Kabel mocy



2702304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702304>

plaszcz zewnętrzny, kolor	pomarańczowy RAL 2004
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PVC TI2
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	40 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP40 (wetknięty)
Temperatura otoczenia (praca)	-5 °C ... 40 °C

PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - Kabel mocy

2702304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702304>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - Kabel mocy

2702304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702304>



Akcesoria

PLD E 608-CO-MS/FS/FR - Rozdzielacz T

2702310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702310>



Rozdzielacz T z 2 gniazdami i jednym wtykiem do połączeń szeregowych, czarny, 3-pinowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl