



Stream LED



STREAM LED jest oprawą oświetleniową typu naświetlacz na źródła LED o wysokich parametrach optycznych.

Idealnie nadaje się do oświetlania boisk sportowych, basenów, parkingów i placów manewrowych.

Wykonanie: obudowa wykonana z odlewu aluminium malowana lakierem proszkowym termoutwardzalnym. Szyba hartowana.

Montaż: naścienny, do podłoża, uchwyt mocujący w komplecie

Akcesoria: adaptor do słupa

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	4000K
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 55000 h


DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Szkló przezroczyste
-----------------	---------------------

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Info	Waga [kg]
PX2064057	47	4550	97	AS	3,00
PX2064130	118	11750	100	AS	4,50
PX2064131	167	16750	100	AS	7,00
PX2064133	47	4750	101	SM	3,00
PX2064141	118	12200	103	SM	4,50
PX2064142	167	17500	105	SM	7,00

WYMIARY



Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2064057	275	245	70
PX2064130	385	285	70
PX2064131	425	323	70
PX2064133	275	245	70
PX2064141	385	285	70
PX2064142	425	323	70

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element montażowy



Stream LED Uchwyt do słupa

PX2064144

Szary