

# EO-CF/UT/LED/DUO - Gniazdko podwójne



0804036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804036>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdko podwójne, Przód wtyku typu CF, Przyłącze śrubowe, Wskaźnik świetl., szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 16 A, - 20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0804036               |
| Jednostka opakowania                | 2 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 2 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE7611                |
| Klucz produktu                      | BE7611                |
| Strona katalogu                     | Strona 562 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4055626225760         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 137,65 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 135 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|              |         |
|--------------|---------|
| Typ produktu | Gniazdo |
| Kod kraju    | Niemcy  |

## Parametry elektryczne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V AC (50 Hz) |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 16 A             |

## Sygnalizacja

|                |     |
|----------------|-----|
| Wskaźnik stanu | tak |
|----------------|-----|

## Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość  | 75 mm |
| Głębokość | 75 mm |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| materiał styku                                                        | CuZn37          |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 130 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Złącze

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| typ wtyku | Przód wtyku typu CF |
|-----------|---------------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

# EO-CF/UT/LED/DUO - Gniazdko podwójne



0804036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804036>

|                                                           |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony                                           | IP20                                                                      |
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -20 °C ... 60 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)       |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                             |

## Normy i przepisy

### Normy


|                |            |
|----------------|------------|
| Normy/przepisy | VDE 0620-1 |
|----------------|------------|

## Montaż

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu   | do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe                                                          |

## Rysunki

Schemat



# EO-CF/UT/LED/DUO - Gniazdko podwójne



0804036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804036>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804036>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



**VDE Zeichengenehmigung**

ID dopuszczenia: 40047711

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 250 V                        | 16 A                  | -            | -                      |



**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00025

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27142305 |
| ECLASS-12.0 | 27142305 |
| ECLASS-13.0 | 27142305 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001663 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
|            | Hexahydromethylphthalic anhydride                                                                                |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

0804036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804036>

## Akcesoria

### UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

---

### UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

0804036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804036>

## ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808781>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZBF 16:UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827464>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16,25 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)