

SACC-M16FS-14CON-M - Złącze

1500554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500554>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo M16, 14-polowe, z przyłączem lutowniczym, dowolnie konfigurowane, proste, do przewodów o średnicy zewnętrznej 6,0 mm ... 8,0 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1500554
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3ZDX
Klucz produktu	BF3ZDX
Strona katalogu	Strona 311 (C-2-2019)
GTIN	4017918609641
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M16FS-14CON-M - Złącze

1500554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500554>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	14
Ekranowany	nie
Kodowanie	nie

Wymiary

Szerokość	18,5 mm
Wysokość	18,5 mm
Długość	62 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PBT
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	60 V DC (Kategoria przepięciowa I / stopień zabrudzenia 1)
	32 V AC (Kategoria przepięciowa II / stopień zabrudzenia 2)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Złącze

Przyłącze 1	
Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M16

SACC-M16FS-14CON-M - Złącze

1500554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500554>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 95 °C

SACC-M16FS-14CON-M - Złącze

1500554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500554>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl