

SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 3-bieg., Gniazdo, proste, M8, montaż od wewnątrz, M12 x 1, Wtyki lutowane

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu do obudowy i zatrzasknięcie na PCB

Dane handlowe

Numer artykułu	1694363
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAB
Klucz produktu	ABQJBI
Strona katalogu	Strona 226 (C-2-2013)
GTIN	4017918178666
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,34 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
Moment dokręcania	1 Nm
	1,5 Nm

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych




Wbud. gniazdo M8

SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

Rysunek wymiarowy




Otwór obudowy do wbud. złącza wtyk. M8, gniazdo, jednoczęściowe

SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1694363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694363>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl