

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ochrona przed przepięciami w jednoczęściowym module szyny nośnej o szerokości 6,2 mm, do dwóch przewodów z wspólnym potencjałem odniesienia.

Korzyści

- Oszczędność miejsca dzięki małej szerokości tylko 6,2 mm
- Optymalizacja kosztów dzięki indywidualnym właściwościom produktów
- Uniwersalne zastosowanie dzięki rozszerzonemu zakresowi napięcia znamionowego

Dane handlowe

Numer artykułu	2804636
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2211
Klucz produktu	CL2211
Strona katalogu	Strona 140 (C-4-2019)
GTIN	4046356428316
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53,46 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny
Typ produktu	Ochrona przed przepięciami dla urządzeń AKP
Rodzina produktów	LINETRAB
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
---------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,8 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	93,1 mm
Głębokość	102,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał izolacyjny	PBT
Materiał obudowy	PBT

Parametry mechaniczne

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Earth Ground
Najwyższe napięcie trwale U_C	36 V DC
	25 V AC
Prąd znamionowy	350 mA (40 °C)
Prąd roboczy I_C przy U_C	$\leq 2 \mu A$
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 4 \mu A$
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μs (żyła-ziemia)	5 kA
Impulsowy prąd udarowy upływu I_{imp} (10/350) μs (żyła-ziemia)	500 A
	1 kA (w sumie)
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μs	10 kA
	20 kA (1x)
odprowadzany prąd udarowy I_{max} (8/20) μs maksymalny (żyła-żyła)	10 kA
odprowadzany prąd udarowy I_{max} (8/20) μs maksymalny (żyła-ziemia)	20 kA (w sumie)
znamionowy prąd impulsowy I_{an} (10/1000) μs (żyła-ziemia)	50 A
	100 A (w sumie)
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/ μs (żyła-ziemia) spike	$\leq 60 V$
Napięcie resztkowe przy I_n (faza-uziemienie)	$\leq 50 V$
napięcie resztkowe przy I_{an} (10/1000) μs (żyła-ziemia)	$\leq 60 V$
Poziom ochrony U_p (żyła-uziemienie)	$\leq 60 V$ (C1 - 500 V / 250 A)
	$\leq 95 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 55 V$ (C3 - 10 A)
	$\leq 55 V$ (C3 - 50 A)
	$\leq 250 V$ (D1 - 500 A)
czas zadziałania t_A (żyła-ziemia)	$\leq 1 ns$
Tłumienność wtrąceniowa aE, asym.	typ. 0,3 dB (1 MHz/50 Ω)
	typ. 0,2 dB (350 kHz / 150 Ω)
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (PE) w systemie 50 Ω	typ. 6 MHz
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (PE) w systemie 150 Ω	typ. 2 MHz
Pojemność	$\leq 1,3 nF$ (na kanał)
Rezystancja na tor	3,3 Ω 20 %
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	315 mA (T)
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia)	C1 - 500 V / 250 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 50 A
	D1 - 500 A
Odporność na prąd przemienny (faza – uziemienie)	5 A - 1 s

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61643-21
Normy/przepisy	EN 61643-21

Montaż


Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

Rysunki

Schemat



Wykres




LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Rysunek wymiarowy



LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00001N8



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



Akcesoria

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 OG - Oznacznik do zacisków

0818328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818328>



Oznacznik do zacisków, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



UC-TM 6 YE - Oznacznik do zacisków

0818331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818331>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 BU - Oznacznik do zacisków

0818344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818344>



Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

LIT 2X1-24 - Ogranicznik przepięć

2804636


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2804636>



UC-TM 6 RD - Oznacznik do zacisków

0818357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818357>



Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 GN - Oznacznik do zacisków

0818360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818360>



Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl