


Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm
Żeńskie, proste, specjalne
HA5141-0


TURCK

Industrial
Automation



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- 4-piny
- Średnica przewodu 2,5 ... 5,1 mm

Konfiguracja styków



Typ	HA5141-0
Nr kat.	6905405
Złącze strona A	
Liczba pinów	Żeńskie złącze rozbielalne, M8x1, Prosty 4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	min. 2.5...5.1mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.34mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 32 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-5...+50°C