

BDH160×320 Blacha dwuteownika

Informacje:

Zastosowanie

Stosowana do mocowania wysięgników,
podstaw itp. do dwuteowników.

Płynna regulacja montażu (pasuje
do dwuteowników z zakresu 160÷320)

oraz wysoka wytrzymałość

podkreśla uniwersalność elementu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Wymiary w mm	160	200	250	300	320
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
Waga (kg)	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28

Produkty powiązane:

