

## DPH Dwuteownik hutniczy

### Informacje:

#### Zastosowanie

Podstawowy element konstrukcji ciężkich systemów tras kablowych. Służy także do samodzielnego montażu drabinek pionowych.

#### Materiał

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011,



#### Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

### Wersje:

| Symbol  | Długość L [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| DPH 200 | 200            | 1,14          | 700220           | 10                 |
| DPH 300 | 300            | 1,17          | 700230           | 10                 |
| DPH 400 | 400            | 2,29          | 700240           | 8                  |
| DPH 500 | 500            | 2,85          | 700250           | 8                  |
| DPH 600 | 600            | 3,40          | 700260           | 4                  |
| DPH 700 | 700            | 3,95          | 700270           | 2                  |
| DPH 800 | 800            | 4,55          | 700280           | 2                  |
| DPH 900 | 900            | 5,10          | 700290           | 2                  |
| DPH1000 | 1000           | 5,70          | 700211           | 2                  |
| DPH1500 | 1500           | 8,50          | 700216           | 2                  |
| DPH2000 | 2000           | 11,40         | 700212           | 2                  |
| DPH3000 | 3000           | 17,10         | 700213           | 2                  |
| DPH6000 | 6000           | 34,20         | 700217           | 1                  |