

KKZMCH100 Kolanko 45° H100

Informacje:



Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZMC100H100	100	2,21	310910	6
KKZMC200H100	200	2,82	310920	6
KKZMC300H100	300	3,94	310930	4
KKZMC400H100	400	5,21	310940	4
KKZMC500H100	500	6,72	310950	2
KKZMC600H100	600	8,37	310960	2

Produkty powiązane:



KZWCH100
Korytko
wzmocnione



KZLCH100
Korytko z
łącznikiem
spawanym



LZCH100
Łącznik
płytkowy



LZGCH100
Łącznik
przegubowy do
korytka



LCCH100
Łącznik C



KKZCH100
Kolanko 90°



TKZCH100
Trójkąt korytka



CZKZCH100
Czwórnik
korytka



LZZCH100 Łuk
zewnętrzny 90°



LZZMCH100 Łuk
zewnętrzny 45°



LZWCH100 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMCH100 Łuk
wewnętrzny 45°



TRZCH100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZCH100
Redukcja
symetryczna