

KKZMCH200 Kolanko 45° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie



E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Grubość blachy: 2,0 mm



Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZMC200H200	200	3,16	370920	4
KKZMC300H200	300	5,01	370930	4
KKZMC400H200	400	6,87	370940	2
KKZMC500H200	500	8,51	370950	2
KKZMC600H200	600	10,36	370960	2

Produkty powiązane:



KZCH200
Korytko



KZLCH200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH200
Łącznik
płytkowy



LCCH200
Łącznik C



LZGCH200
Łącznik
przegubowy do
korytka



KKZCH200
Kolanko 90°



TKZCH200
Trójnik korytka



CZKZCH200
Czwórnik
korytka



LZZCH200 łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMCH200 łuk
zewewnętrzny 45°



LZWCH200 łuk
wewnętrzny 90°



LZWCH200 łuk
wewnętrzny 45°



TRZCH200
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZCH200
Redukcja
symetryczna