

LCM40H40 Łącznik

Informacje:

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna

L- Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Produkty powiązane:

CWZP30H20 Ceownik wzmocniony	CWZP40H22 Ceownik wzmocniony	CWZP40H47 Ceownik wzmocniony	PLP Płaskownik	PTP Płaskownik w taśmie	PZC Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	CWP40H35 Ceownik wzmocniony
LCW40H35 Łącznik	CWP40H47 Ceownik wzmocniony	LCW40H47 Łącznik	LCM40H22 Łącznik	CMP40H30 Ceownik montażowy	LCM40H30 Łącznik	CMP50H30 Ceownik montażowy	LCM50H30 Łącznik
CWP40H22 Ceownik wzmocniony	NO 40x47 Nakładka	CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony	CP28H12 Ceownik	CP40H20 Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H22 Ceownik montażowy	KTP25H25 Kątownik
KTP35H35 Kątownik	NOK Nakładka	NO Nakładka	CWP30H30 Ceownik wzmocniony	LCW30H30 Łącznik	CMP40H40 Ceownik montażowy	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)
NO 30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna	NO 40x60 Nakładka	DPH Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna	LCM40H60 Łącznik	LCM50H50 Łącznik