

LUJ Łuk 90° H30

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUJ 50H30	50	0,50	132105	2
LUJ100H30	100	0,76	132110	2
LUJ150H30	150	1,04	132115	2
LUJ200H30	200	1,32	132120	2
LUJ300H30	300	1,88	132130	2

Produkty powiązane:



KGR Korytko



KGL Korytko



KGJ Korytko



KPJ Korytko



KPL Korytko



KBJ Korytko



KBR Korytko



KBL Korytko



LPLH30 łącznik do korytka



LPPH30 łącznik do korytka



LPMPH30 łącznik do korytka



LPMLH30 łącznik do korytka



SGK Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzysta ząbkowana (komplet)



SM Śruba (komplet)