

WFL/WFLO Wspornik fajkowy

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu zaleca się stosowanie
podkładki dystansowej PD11**

**UWAGA Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.**

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WFL/WFLO100	170	120	1,40	0,30	720110	30
WFL/WFLO150	205	130	1,10	0,37	720115	30
WFL/WFLO200	255	130	0,90	0,43	720120	30
WFL/WFLO300	355	130	0,50	0,58	720130	30
WFL/WFLO400	455	130	0,37	0,72	720140	20
WFL/WFLO500	555	130	0,27	0,85	720150	20
WFL600	655	130	0,17	1,00	720160	20