

## KTC30H30 Kątownik

### Informacje:

#### ZASTOSOWANIE

Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna do 3m

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania**

**dowolnych odcinków do 3m**

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Wysokość H [mm] | Długość L [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| KTC30H30/2 | 30               | 30              | 2000           | 1,30          | 621220           | 10                 |
| KTC30H30/3 | 30               | 30              | 3000           | 1,95          | 621230           | 10                 |
| KTC30H30/6 | 30               | 30              | 6000           | 3,89          | 621260           | 1                  |

### Produkty powiązane:



PZC Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO 40x47 Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO 30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO 40x60 Nakładka



DPH Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna