



Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGSFERA IP20



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
090032.601.11	IC	HIE/HSE	1×70	E27	150 193 250	2,9
090032.602.11	IC	HIE/HSE	1×150	E27	150 193 250	3,7
090032.603.11	IC	HIE/HSE	1×150	E40	150 193 245	3,9
090032.604.11	IC	HIE/HSE	1×250	E40	150 193 250	4,9
090032.605.11	IC	HIE/HSE+QT32	1×250+1×150	E40+E27	150 193 250	5,6
090032.606.11	IC	HIE/HSE	1×400	E40	150 193 250	6,3
090032.607.11	IC	HIE/HSE+QT32	1×400+1×150	E40+E27	150 193 250	6,3

CHARAKTERYSTYKA

oprawa typu high-bay do zawieszenia na metalohalogenkowe i sodowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Typ klosza: klosz na zamówienie

Kolor: szary

Sposób montażu: na zawieszeniu linkowym lub łańcuszkach (producent opraw nie zapewnia linek lub łańcuszków do zwieszenia)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE DODATKOWE

Uwagi: W przypadku opraw MH z kloszem otwartym, należy stosować źródła światła przeznaczone do opraw otwartych.

Stosować tylko ze źródłami wysokoprężnymi eliptycznymi. Nie używać źródeł tubularnych.

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, wielkopowierzchniowe warsztaty, obiekty handlowe

Akcesoria



150020.00249 Ø560 PC otwarty



150020.00245 Ø480 Alu gładki



150020.00246 Ø480 Alu gładki



150020.00247 Ø480 Alu karbowany

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGSFERA IP20

Akcesoria



150020.00248 Ø470 Alu karbowany



150020.00250 Ø480 Alu gładki z otworem pod szybę




150020.00251 Ø480 Alu gładki z otworem pod szybę



150020.00252 Ø480 Alu karbowany z otworem pod szybę



150020.00253 Ø470 Alu karbowany z otworem pod szybę

150020.00255 Szyba do kloszy Ø 480: 150020.00250,
150020.00252, 150020.00251

150020.00259 Szyba do klosza Ø 470: 150020.00253

150020.00256 Siatka do kloszy Ø 480: 150020.00250 / 00251 /
00252

150020.00257 Pokrywa klosza Ø 560: 150020.00249